

## Outdoor – Средство для очистки зеленого налета Арт. № 2019

### Свойства

Высокоэффективный концентрат для быстрой, тщательной и бережной очистки загрязнений и удаления зеленого налета с террас, садовой мебели, беседок и других поверхностей, ранее покрытых маслом или необработанных. Также подходит для очистки поверхностей из пластмасс и композитов (проверить совместимость), камня, бетона, этернита, черепицы, тротуарной плитки. Имеет слабый запах, не содержит формальдегиды и фосфаты.

### Состав

Вода, < 5% амфотерных ПАВ.

### Применение:

**1.Предварительная обработка:** Удалите сильные загрязнения щеткой или водой с помощью устройства для мойки под давлением.

**2.Обработка:** В зависимости от степени загрязнения Концентрат разбавляют 2-5 частями воды и равномерно наносят густым слоем (но без подтёков) кистью, щеткой или садовым опрыскивателем. Сильные загрязнения, пятна и зеленый налет можно обработать неразбавленным концентратом. Затем распределить щеткой, тщательно промазать в канавках, трещинах и рифлениях и оставить на 15-30 мин. после промыть чистой водой. Трудноудаляемые загрязнения обработать повторно. Перед последующей обработкой маслами поверхность должна быть полностью сухой.

**3. Последующая обработка и уход:** Деревянные террасы обработайте Маслом для террас BIOFA арт.3753, садовую мебель и другие вертикальные поверхности Маслом защитным для наружных работ BIOFA арт.2043. Экзотические породы дерева рекомендуется покрывать цветным Тиковым маслом BIOFA арт.3752.

### 4. Очистка рабочих инструментов

Сразу после применения средства для очистки зеленого налета Outdoor арт.2019 необходимо промыть рабочий инструмент чистой водой.

### Расход при нанесении одного слоя

Наносится примерно 100-130 мл/м<sup>2</sup> (соответствует 7-10 м<sup>2</sup>/л), в разбавленном виде 1:5 (всего 6л) достаточно для 42-60 м<sup>2</sup>. Расход и насыщение зависят от способа нанесения, впитывающей способности и свойств обрабатываемой поверхности.

### Хранение

Хранить в прохладном, не промерзающем месте, в плотно закрытой таре.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

## Упаковка

1 л / 5 л.

## Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пары. Избегать попадания в глаза и на кожу. При работе использовать защитные перчатки, очки, респиратор. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку и этикетку. Избегать прямого контакта с декоративными растениями и техническими культурами. Не использовать для аквариумов и садовых прудов. Не допускать попадания в неразбавленном виде в больших количествах в грунтовые воды, водоемы и канализацию.

## Утилизация

Продукт израсходовать полностью. Пропитанные рабочие материалы после высыхания утилизировать вместе с бытовым мусором, продуктами и пустой тарой в соответствии с требованиями местного законодательства. На вторичную переработку отправлять только пустую тару.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.