



SprayGuide - XVLP-Technology

Материал	Насадка	Подача воздуха	Подача материала	Разбавление
 2043 Масло для наружных работ	 FineSpray	 максимум	1-2	0%
 2043M Масло для наружных работ	 FineSpray	 максимум	1-2	0%
 1075 Лазурь для наружных работ	 FineSpray	 максимум	1-2	0%
 8050 Яхтный лак	 FineSpray	 максимум	1-2	0%
 3752 Тиковое масло	 FineSpray	 максимум	1-2	0%
 5175 Лазурь для дерева	 FineSpray	 максимум	1-2	0%
 5245 Твердое масло на водной основе	 FineSpray	 максимум	1-2	0%



• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

• МОЩНЫЙ


• КОМПАКТНЫЙ

SprayGuide - XVLP-Technology

Материал	Насадка	Подача воздуха	Подача материала	Разбавление
 3754 Грунт под масло	 FineSpray	 максимум	1-2	0%
 8403 Защита торцов	 FineSpray	 максимум	1-2	0%

Удобство и универсальность при работе с разными цветами и материалами

Технология Click & Paint - это запатентованная система, благодаря которой насадку можно сменить за считанные секунды. Удобно чистить и заливать материал. Три насадки для работы с различными материалами: лаки, эмали, лазури, латексные и акриловые краски.

Сменная насадка		 FineSpray Круглая форсунка	 StandardSpray Форсунка Visco (щелевидная)	 WallSpray Форсунка Visco (щелевидная)
Лаки Материалы малой вязкости		★ ★	★ ★	★ ★
Эмали, пропитки на основе воды и растворителя	стандартные	★ ★	★ ★	★ ★
	высоковязкие	★ ★	★ ★	★ ★
Интерьерные краски Акриловые и латексные		★ ★	★ ★	★ ★

★★ рекомендация WAGNER

★ ☆ Подходит в ограниченной степени

☆☆ не рекомендуется

Быстрая смена цвета и материала

Мощная турбина, система сменных насадок и новая инновационная форсунка Visco - всё это позволит вам работать с несколькими материалами разной густоты, цвета и даже на разной основе (на водной или на растворителе). И вот как это просто:

- 

Распылительная насадка меняется за считанные секунды. Нажмите на фиксатор, чтобы освободить насадку и поверните её на 90°.
- 

Отсоедините насадку.
- 

Подключите другую насадку с новым материалом или другим цветом и вы снова готовы к работе!

FinishControl 5000 и 3500

Всего один распылитель с несколькими насадками позволит достичь профессионального результата в работе с множеством различных материалов: лаки, эмали, пропитки, грунтовки и т.д. на водной основе и на растворителях, а так же более густые материалы. Вы всегда будете подготовлены к поставленной задаче! Идеален для работы на небольших площадях до 50 м².



Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.wagner.ru



*Тесты проведены в «стандартных условиях» (Т=20 °С, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 °С.

WAGNER SprayGuide

Другие отчеты об испытаниях материалов можно найти на сайте WAGNER. Вы всегда найдете подходящее оборудование для Вашего проекта в обширной базе данных и отчетов об испытаниях материалов. Специалистами WAGNER были протестированы более 550 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.